

TEHNIČKI LIST ZA DS-F, POLIPROPILENSKA VLAKNA

OPIS

DS-F vlakna su proizvod koji se uglavnom koristi za smanjenje plastičnog skupljanja betona, glavnog uzroka mikro-pukotina. Takođe se koriste za armiranje betona i povećanje njegove otpornosti na habanje i udarce.

OPŠTE KARAKTERISTIKE

| | |
|---|---------------|
| kesica za svaki m ² betona | |
| Materijal | polipropilen |
| boja | bela |
| Otpornost na kiseline | dobra |
| Otpornost na hemijske agense prisutne u hemijskim smešama | |
| Zatezna čvrstoća | 400 ÷ 500 Mpa |

NAČIN PRIMENE

DS-F vlakna se moraju dodati u beton u kamionskoj mešalici po dolasku na gradilište. Mešajte svu mešavinu najmanje 5 minuta.

PAKOVANJE

Vreća od 0,9 kg Fiber Cut 18 mm

Tehnički podaci navedeni u ovom listu su dobijeni korišćenjem standardizovanih testova i standarda ili njihovim modifikacijama prema Design Systems. Primenjene metode možete zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je objavljeno u ovom tehničkom listu predstavlja najbolje naše znanje i iskustvo. Međutim, za druge upotrebe osim onih koje su naznačene, preporučljivo je sprovesti preventivne testove. U svakom slučaju Design Systems Srl ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili nedostatke uzrokovane upotrebom ovih proizvoda jer uslovi korišćenja nisu pod našom kontrolom. Takođe obavestavamo da je naša tehnička služba dostupna kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom ovih proizvoda.